



Metodika pro publicitu

Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ CZ 0128

Metodika publicitu projektu **Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ CZ 0128**

Dokumentace související s projektem

Partner musí na veškeré dokumentaci související s projektem Norského finančního mechanismu (internetové stránky, brožury, letáky, plakáty, prezenční listiny atd.) dodržovat následující pravidla:

- na úvodní stránce dokumentu uvést logo Norského finančního mechanismu (může zde být společně se znakem obce či organizace)
- do materiálu uvést větu: Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Billboardy

Partner má za povinnost po zahájení stavebních/restaurátorských prací vztyčit na místě billboard. Tento billboard bude jednotně navržen místní akční skupinou Český Západ- místní partnerství ve spolupráci s partnery.

Billboard musí splňovat následující pravidla:

25% celkové plochy bude vyhrazeno pro Norské finanční mechanismy. Tato část bude obsahovat:

- logo finančního mechanismu
- věta v anglickém jazyce (povinné): Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism.

75% plochy billboardu bude využito k poskytnutí informací o projektu může být v českém i anglickém jazyce.

Billboardy budou odstraněny do šesti měsíců po dokončení prací a budou nahrazeny pamětní deskou.

Pamětní deska

Pamětní deska musí obsahovat:

- logo finančního mechanismu
- větu v anglickém jazyce (povinné): Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism.

Text uvedený na pamětní desce musí být v anglickém jazyce. K anglickému textu je možné připojit i český překlad.

Na pamětní desku je možné připojit další údaje:

- Název projektu
- Výši přiděleného grantu (číslo by mělo být zaokrouhleno)
- Výši spolufinancování projektu

Technické parametry pamětní desky:

- Každá pamětní deska má rozměry: 300 x 200 x 2 mm.
- Pamětní deska je vyrobena ze stříbrného eloxovaného hliníku o tloušťce 2mm.
- Sítotisk je ve 3 barvách:
- Tmavě modrá: PMS C 281
- Světle modrá: PMS C 287
- Červená: PMS C 1805
- Horký nátěr je lakován při teplotě 80°C na povrchu a hranách. Díry pro uchycení musí být zhotoveny
- před lakováním.

Loga

Použitá loga musí být stažena z následujících odkazů. Výběr formátu je ponechán na partnerovi.

Loga ke stažení:

http://www.eeagrants.org/gimage/612/1/EEA_logo.gif (gif formát)

http://www.eeagrants.org/gimage/615/1/NOR_logo.jpg.jpg (jpeg formát)